

OUTDOOR SYSTEM

9308

UNIBETON 8 MM

ZA SREDNJE ZAHTJEVNE BETONSKE RADOVE. JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE.

2u1: Beton + estrih

Može se sam zagladiti, čime se postiže ravna, glatka površina.

Zahvaljujući finoj mrežastoj strukturi i vlažnoj teksturi tla, može se lako ugraditi i ukloniti.

Njegova ravna, čvrsta površina bez prašine može se izravno prekriti.



Područje primjene

Betoniranje nenosivih konstrukcija.

Betoniranje unutar zgrada, npr. punjenje šupljina. Idealan za učvršćivanje obruba u vrtu.

VARIJANTE



Za distribuciju u

HR/SL

Neto težina

25 kg

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama.

Testovi pranja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.

Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista ponistiće se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na [www.cemix.hr](#).