



TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC

Smart+ wifi ceiling fan | Smart Wifi stropni ventilatori za različita područja primjene, kombinirajući svjetlo i ventilaciju zraka



Područje primjene

- Kuhinje, dnevne sobe, dječje sobe ili kućni uredi
- Samo za unutarnju upotrebu

Prednosti proizvoda

- Čist dizajn, omogućuje jednostavno kombiniranje s različitim stilovima prostorija
- Jednostavna montaža

Karakteristike proizvoda

- Mrežni protokol: WiFi
- Svjetiljka s integriranom ventilacijom zraka
- Podesiva brzina zraka
- Pametno upravljanje za podesivu temperaturu boje
- Upravljanje putem aplikacije LEDVANCE SMART+ (s Androidom 8.0 ili iOS-om 14.0 i novijim)
- Uključen daljinski upravljač za rad neovisan o mreži



TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	75,00 W
Nazivni napon	3,6 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Nazivna struja	10,000 mA
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16	21
Faktor snage λ	> 0,90
Stupanj zaštite	II
Način rada	Mrežni napon

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	3000 lm
Ukupni svjetlosni tok sadržanog izvora svjetla	4100 lm
Svjetlosna učinkovitost	131 lm/W
Temperatura boje	3000...6500 K
Referentna kontrolna postavka sadržanog izvora svjetla (Kelvina)	3000 K ¹⁾
Boja svjetla (oznaka)	Podesiva bijela
Faktor uzvrata boje Ra	> 80
Standardna devijacija usklađenosti boja	< 6 sdcm
Mjera za treperenje (Pst LM)	≤1
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG0
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62471	RG0
Distribucija svjetla	100 °
UGR	< 25

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

Dimenzije i težina

Duljina	602,00 mm
Širina	600,00 mm
Visina	216,00 mm
Težina proizvoda	3000,00 g

SMART WIFI CEILING FAN RD REM
TW WT

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
Materijal tijela	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Materijal difuzora	Polycarbonate (PC)
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-20...+80 °C
Vrsta priključka	Konektor
Stupanj zaštite	IP20
Regulabilno	Da
Vrsta regulacije	WiFi
Vrsta montaže	Površina
Mjesto montaže	Strop
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva
S izvorom svjetla	Da

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	30000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	15000

Protupanična rasvjeta

Vrsta testa sigurnosnog pogona	None
--------------------------------	------

Certifikati i standardi

Standardi	CE / UKCA
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Ne

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Uključen cjelokupan montažni i priključni pribor
- Za upravljanje putem aplikacije ili glasovno upravljanje potreban je kompatibilan sustav Smart home
- Za upravljanje putem aplikacije LEDVANCE SMART+ potreban je pametni telefon ili tablet (s Androidom 8.0 i iOS-om 14.0 i novijim)
- Uključuje daljinski upravljač

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Document name
	User instruction	SMART WIFI CEILING FAN
	Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI CEILING FAN RD REM TW WT
	Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI CEILING FAN TW
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075572553	Sklopiva kutija 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	3688.00 g	78.02 dm ³
4058075572560	Pakiranje za dostavu 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	9235.00 g	173.75 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

References / Links

- Dodatne informacije i često postavljana pitanja (ČPP) na www.ledvance.com/consumer/smart/faq

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.