

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaFill®-370 Fibers

ELASTIČNI VODONEPROPUSNI PREMAZ S STAKLENIM VLAKNIMA ZA KROVOVE

OPIS

Elastični premaz kremaste konzistencije, na bazi stiren akrilnih kopolimera u vodenoj disperziji (sadrži staklena vlakna), koji nakon vezanja formira trajni, fleksibilni, vodonepropusni sloj. Duralastic Tehnologija.

NAMJENE

Hidroizolacija krovova na različitim vrstama podloga:

- Vrlo porozne keramičke pločice
- Poliuretanski premazi
- Vlakno cementne ploče
- Cink
- Aluminijski
- Drvo
- Pločice
- Cigla, mortovi, beton
- Bitumenske membrane s završnim slojem od aluminijska ili posipom (škriljevac), i sl.

Zaštita pregradnih zidova od površinskog prodora vode

- Vertikalni zidovi, ispusti, i sl.
- Premošćenje spojeva i pukotina.
- Popravak pločica i pocinčanih oluka.
- Zaštitu detalja na dimnjacima.

Kod ugradnje na PVC ili poliesterske podloge, kao i na postojeće boje ili premaze, preporučuje se napraviti prethodna ispitivanja radi određivanja kompatibilnosti i prionjivosti (tj. određivanja da li je potrebno prethodno prebrusiti podlogu).

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Vodonepropustan za kišu i zapljuskivanje.
- Visoka elastičnost.
- Prohodnost.
- Visoka otpornost na atmosferilije.
- Jednostavna primjena, uobičajenim načinima.
- Dobro prodiranje u pukotine, otporan na pucanje.
- Može izdržati širenje i skupljanje dilatacija bez pucaanja.
- Dobra prionjivost na većinu podloga: beton, mort, fibro cementne ploče, pločice, ciglu, čelik, cink, aluminijski, bitumen.
- Na vodenoj bazi, nije otrovan, nije zapaljiv.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Stiren akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji.
Pakiranje	kanta 1 kg
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje.
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju, na suhom i hladnom mjestu. Zaštititi od smrzavanja i direktnog utjecaja sunčevih zraka.
Boja	Siva, Bijela.
Gustoća	Cca. 1.3 kg/l. Udio čvrste tvari (težinski): cca. 60%.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Vlačna čvrstoća	Min. 7 kg/cm ² .	UNE 53165
Produljenje kod sloma	200%	UNE 53165

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	2 premaza SikaFill®-370 Fibers.
Prinos	Potrošnja - najmanje 2 kg/m ² nanesenih u 2 ili više slojeva.
Temperatura zraka u prostoru	Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Temperatura podloge	Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Vrijeme sušenja	Suho na dodir: cca. 2 sata. Potpuno suho: cca. 3-5 sata. (pri +20 °C)

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

- Proizvod ne koristiti na pozicijama trajnog kontakta s vodom ili vrlo duge uronjenosti u vodu.
- Ovo je završni premaz, nije predviđen za prekrivanje.
- Kada je potrebna veća mehanička otpornost, postaviti staklenu tkaninu kao ojačanje.
- Ne postavljati oštre predmete koji mogu oštetiti premaz.
- Na predpremaz nanijeti najmanje 2 sloja.
- Radi dobre prionjivosti na asfaltne membrane s polietilenskim filmom, prije ugradnje SikaFill®-370 Fibers spaliti film.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

MIJEŠANJE

Izmiješati SikaFill®-370 Fibers (ručno ili mikserom s niskim brojem okretaja) do postizanja homogene mase.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
SikaFill®-370 Fibers
Travanj 2024, Verzija 01.01
02091510100000102

PRIMJENA

Ugrađivati kratkodlakim valjkom (vuna), četkom ili "airless" prskanjem. Kod ugradnje kratkodlakim valjkom ili četkom, nanijeti razrijeđeni sloj SikaFill®-370 Fibers s vodom (omjer 3:1), vodeći računa da dobro prođe u pukotine i pore. Kada je taj sloj suh (približno 12 sati kod ugradnje pri normalnim temperaturama i srednje relativne vlažnosti), nanijeti slijedeći sloj SikaFill®-370 Fibers do postizanja željene debljine nanosa. Prije nanošenja slijedećeg sloja, prethodni mora biti potpuno suh.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu oprati vodom odmah nakon upotrebe. Osušeni, stvrdnuti materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

SikaFill-370Fibers-hr-HR-(04-2024)-1-1.pdf